



# Ferrix Arsenik 25-50

## Arseeninpoistosuodatin

### Tuotetiedot:

- CE merkitty
- 2-v materiaalitakuu
- Toimintatakuu

### Tekniset tiedot:

- Max käyttölämpötila 38 °C
- Min käyttölämpötila 5 °C
- Käyttöpaine 2 - 6 bar
- Sähköliitäntä
- 220 V /12 V, 50 Hz
- Vaatii lattiakaivon

### Toimitus sisältää:

- Suodatinsäiliön sekä massat
- Clack plus automatiikan
- Ohitusventtiilisarjan
- Ruostumattomat metallivahvisteiset letkut
- Poistoletkun paluuedelle

### Suodattimen toiminta

Ferrix Arsenik 25 on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Puhdistusprosessissa arseeni tarttuu suodatinmassaan ja massa huuhdellaan vastavirtapesulla. Suodattimen massa täytyy vaihtaa muutaman vuoden kuluttua. Massan vaihdon tarpeeseen vaikuttaa arseenipitoisuus, vedenkulutus sekä veden laatu.



- Esiohjelmoitu automatiikka sisäänrakennetulla virtausmittarilla
- Vähän huoltoa ja ylläpitoa
- 2-v materiaalitakuu
- Markkinoiden johtava Clack automatiikka
- Toimintatakuu

Suodatintyyppi	Halkaisija mm	Korkeus mm	Putkiyhde DN
Ferrix Arsenik 25	250	1230	25
Ferrix Arsenik 50	250	1550	25